

64300R  EXCLUSIVE LYOPRO MOLD

Colores disponibles. Available colours




FOTO PRODUCTO. PRODUCT PICTURE

SIRA 20W

Detalles técnicos. Technical details

Corte. Cut hole	Ancho. Width	Altura. Height
Ø 145 mm	Ø 160 mm	135 mm



Potencia. Power	20W	Regulador de intensidad disponibles Available dimmable	ON/OFF TRIAC 1-10V DALI/PUSH
Índice de reproducción cromática. Colour rendering index	CRI>90		15° 24° 38°
Índice de deslumbramiento Unificado. Unified Glare Rating	UGR<19	Ángulo de haz disponibles Available light beam angle	
Temperatura de trabajo. Working temperature	-20° + 50°	Lúmenes. Lumens	1900 Lm
Protección contra sólidos y líquidos. Ingress protection	IP54	Temperatura de color. Colour temperature	3000K
SDCM	3	Eficiencia. Efficacy	95 Lm/W
Voltage	220-240V	Clase. Class	II
Frecuencia. Frequency	AC-50/60Hz	Vida útil. Lifespan	50.000 h
Led Driver	LiFud	Uso. Use	Interior. Indoor
Marca del LED. Chip Brand	CREE	Materiales. Materials	Aluminio PC. Aluminium PC
Garantía. Guarantee		Normas. Norms	

